



der weinkeller
designer

VSM

Klimatisierte Weinschränke

Der Weinschrank mit echtem Kühlkompressoraggregat für eine Kapazität von 125 bis 1000 Flaschen*



Die Weinschränke der Baureihe VSM werden in 2 Tiefen angeboten :

- 54 cm tief für eine einzige Flaschenreihe. Ein Fach bietet Platz für 16 Bordeaux-Flaschen

- 74 cm tief für 2 Flaschenreihen, das heißt insgesamt 32 Bordeaux-Flaschen pro Fach

VSM 2-74 für 500 Flaschen* : Breite 1,54 M
Tiefe 0,74M Höhe 1,95M

Die Baureihe VSM präsentiert sich mit folgenden Eigenschaften :

- ✚ Sehr präzise **Temperaturregelung**
- ✚ Genaue **Einhaltung der optimalen Feuchte** durch speziellen Kühlaggregatverdampfer
- ✚ Integrierter **Zwangsluftkreis der Kühlluft**
- ✚ **Geruchsfreie Schrankatmosphäre** durch Erneuerung des Luftsauerstoffs

Die Dimensionen des Kühlaggregats ermöglicht die Erweiterung von 1 auf bis zu 4 Türen.

2 rue des Artisans F-68280 Sundhoffen France ☎ +33 (0)3 89 71 45 35

www.vinosafe.com

der hersteller behält sich das recht vor, seine modelle ohne vorankündigung zu verbessern oder zu verändern




VSI
individuelle
weinschränke



VSM
erweiterbare
weinschränke



VSP
weinkeller mit
grosser
kapazität



VSE
einrichtungs-
gegenstände

VSM



Mit einem oder mehreren Zusatzmodulen kann die Lagerkapazität jederzeit auf bis zu 1000 Flaschen erweitert werden (mit dem gleichen Kühlaggregat)

Datenblatt :

Typ	Flaschen-Kapazität*	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Höhe (cm)
VSM1-54	125	80	54	195
VSM2-54	250	154	54	195
VSM3-54	375	231	54	195
VSM4-54	500	308	54	195
VSM1-74	250	80	74	195
VSM2-74	500	154	74	195
VSM3-74	750	231	74	195
VSM4-74	1000	308	74	195

Leistung Kühlaggregat : 400 W in Betrieb ; Widerstand : 430 W in Betrieb
Stromversorgung : 230V, 50Hz. Maximale Leistung : 430 W

Erhältlich in verschiedenen Ausführungen :

- standard (Ledernarbenoberfläche)
- Lackierung auf Wunsch
- mit oder ohne Designerkappe
- Andere Ausführungen auf Anfrage



VSM 1-54
Edelstahl Ausführung

		
Flaschenregale (VinoSafe Exklusivität)	Sicherheitsschloß	Stahlblechwände mit Ledernarbenoberfläche
		
Klimaanlage mit Doppelthermostatsteuerung	Kontrolllicht zeigt an, daß die Klimaanlage unter Strom steht	Zusammen mit der 30 mm dicken PU- Hartschaumisolierung erreichen Sie eine energiesparende Funktion des Klimaaggregats, ausgezeichnete Temperaturverteilung und Konstanthaltung im Inneren

* Bordeaux-Flaschen